

### DÉTAILS



La suspente U de Knauf, en acier galvanisé, complète la gamme d'accessoires de suspension de plafond non démontable, en plaques de plâtre, sur ossature métallique. Elle est destinée à la fixation par vissage de fourrures F47 en plafond Knauf Métal.

Elle permet de suspendre verticalement une fourrure inclinée.

- Charge admissible 60 daN.

### PLUS PRODUIT

Suspente adaptée à un plafond constitué de 1 ou 2 plaques Knauf BA 13/BA 15, sauf longue portée.

### CONSEILS D'UTILISATION

Mise en œuvre : suspente adaptée à un plafond constitué de 1 ou 2 plaques Knauf BA 13/BA 15, sauf longue portée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier galvanisé	Teinte	Galvanisé
Type de produit	Suspente	Gamme	Plaques Hydro 18 Phonik
Domaine d'application	Tertiaire Etablissement Recevant du Public (ERP) Locaux commerciaux Maison individuelle Petit collectif Collectif	Pièce /ouvrage de destination	Intérieur
Zone d'utilisation	Plafond	Support d'application	Métal Plaque de plâtre
Type de pose/fixation	à clipser à visser	Type de support	Support neuf Support ancien (rénovation)
Type de travaux	Neuf et Rénovation	Procédé d'utilisation	Par l'intérieur